

Raudteefrastruurturi raudteelõikude tehnilised andmed
Lisa 2.3.1

Raudteelõik	Pikkus, km	Üheteelise pikkus, km	Kaheteelise pikkus, km	Teede vahekaugus vähemalt, mm	Min. horisont, raadius, m	Min. vertik. raadius, m	Maks. pikikalle, ‰	Elektrifitseeritud rööbasteede pikkus, km
Keila - Tallinn-Balti	26,8		26,8	4100	350	10000	12,8	64,8
Keila - Paldiski	20,8	20,8			842	15000	10,3	21,3
Klooga - Kloogarand	3,4	3,4			606	10000	6,28	2,6
Turba - Keila	30,9	30,9			634	10000	8	32,4
Tallinn-Balti - Tallinn-Väike (raudtee piir)*	3,0	0,3	2,7		350	10000	9	
Tallinn-Balti - Ülemiste	8,0		8,0	4100	350	10000	9,4	8,3
Ülemiste - Maardu	9,7	9,7			523	10000	10,9	
Lagedi - Maardu	7,3	7,3			404	10000	10,9	
Maardu - Muuga	7,7	7,7			300	10000	9,5	
Ülemiste - Tapa	69,6		69,6	4100	595	10000	8,6	107,4/156,2**
Tapa - Narva (riigipiir)	132,5	132,5			400	10000	11	
Tapa - Tartu	112,5	112,5			550	10000	11,7	
Tartu - Koidula (riigipiir)	87,7	87,7			500	10000	10,4	
Tartu - Valga (riigipiir)	84,8	84,8			250	10000	11,6	
Valga - Koidula (riigipiir)	94,7	94,7			604	10000	11,3	

* Vahemaa Tallinn-Balti jaama reisiplatvormi ja raudteepiiri vahel peateel

** Alates Aegviidu-Tapa lõigu ja Tapa jaama kontaktvõrgu kasutuselevõtust